

## **Pokyny pro instalaci a používání ochlazoven - koupacích kádí, koupacích van a jiných výrobků z masivního dřeva s transparentním hygienickým uzavřením.**

- Ochlazovny - koupací kádě, koupací vany a jiné výrobky z masivního dřeva určené do interiéru je nutné chránit před UV zářením (solária, zimní zahrady...). Výjimkou je speciální transparentní povrchová úprava odolná proti UV záření.
- Ochlazovny - koupací kádě, koupací vany a jiné výrobky z masivního dřeva určené do exteriéru je nutné chránit před počasím v zimních měsících.
- Ochlazovny - koupací kádě, koupací vany a jiné výrobky z masivního dřeva se usazují na vodorovně zpevněnou, vlhkostně a tepelně odizolovanou podlahu nebo podklad. Při instalaci je nutné použít izolační pásek z pěnové gumy (součást dodávky), který se nalepí na spodní okraj kádě nebo vany. V žádném případě nesmí být umístěny v místě, kde zůstává stát voda nebo protéká po podlaze atd.
- Kontrola napnutí obručí z páskové oceli se provádí minimálně jednou za 4 měsíce a bezpodmínečně nutná je před prvním napuštěním a vždy poté, nebyla-li kád' nebo vana déle jak 3 týdny naplněna vodou. Kontrola dotažení se provádí není-li kád' nebo vana napuštěná vodou a doporučuje se 2-5 dní před kontrolou nepoužívat.  
U ochlazoven - koupacích kádí a koupacích van pro veřejné účely doporučujeme obruče z ušlechtilé oceli a vnitřní povrchovou úpravu wellness.
- Pokud jsou ochlazovny – koupací kádě a koupací vany naplněny vodou po delší dobu (několik týdnů) nebo každodenně (veřejné prostory), je nastavena vyšší vlhkost dřeva. Je-li po té taková ochlazovna - koupací kád' nebo koupací vana delší dobu nenaplněna, začne vlhkost klesat a je bezpodmínečně nutné kontrolovat neustále napětí obručí i během této doby. V takových případech je lepší udržovat nastavenou vyšší vlhkost dřeva, ale i tak nedoporučujeme, aby byly naplněny vodou nepřetržitě.
- Výrobky je nutné pravidelně kontrolovat pokud jde o jejich bezvadný stav. Pokud dojde k poškození povrchové úpravy a nebo silikonového těsnění mezi dnem a stěnou, je toto bezpodmínečně nutné opravit před dalším používáním, aby do dřeva nemohla pronikat vlhkost. U zabudovaných dílů je nutná pravidelná kontrola upevňovacích vrutů. Po nedostatečně dotažených šroubech a jiných instalovaných komponentech může do dřeva pronikat vlhkost.
- Pro opravy poškozené povrchové úpravy je nutné používat pouze originální zakončení výrobce.
- Pro čištění postačí pravidelné čištění vlažnou vodou nebo vhodnými čistícími prostředky dle návodu na použití. Nepoužívejte prostředky na drhnutí (kartáče, abrazivní čistící prostředky, ředidla, aceton...)
- Doporučujeme po koupeli kád' nebo vanu opláchnout a vytrít do sucha, aby nedocházelo k usazování vodního kamene a jiných nečistot.
- Aby byla zabezpečena co možná nejdelší životnost výrobků, nesmí docházet k extrémnímu kolísání vlhkosti a teplot (prudké změny vlhkosti a teplot, podlahové topení ...). V takových případech je obzvláště nutné častá kontrola napětí obručí.
- V případě jakýchkoliv nejasností nebo vyskytnutí se problémů nás kontaktujte. Předejete tak následným škodám a komplikacím při uplatňování garančních nároků.

Předpokladem pro Vámi bezproblémové užívání výrobků z masivního dřeva a uznání garančních nároků je respektování těchto pokynů .

Vzhledem k povaze, ke způsobu výroby a rozdílnému způsobu nanášení povrchové úpravy na některé výrobky z masivního dřeva, může vzniknout mezi jednotlivými produkty dané dřeviny větší rozptyl barevnosti dřeva a vzhledu u povrchové úpravy, který nemá vliv na kvalitu a není vadou výrobku.

Povrchová úprava:

- hygienické transparentní uzavření není odolné vůči UV , je odolné vůči chemikáliím a vysokým teplotám i přesto vyzkoušejte svůj čistící prostředek na méně viditelném místě. Hygienické transparentní uzavření se obnovuje cca po 10 – 20 letech , ale vše záleží na způsobu a intenzitě používání a následně tomu odpovídající péči o daný výrobek.
- povrchová úprava odolná vůči UV záření se používá do exteriéru, chrání materiál proti vlivům počasí a při pravidelné a včasné obnově zabraňuje šednutí dřeva a neloupe se. Výhodou oproti transparentnímu hygienickému uzavření je velmi jednoduchá renovace . Lze v podstatě po lehkém přebroušení znovu nanášet. Abyste prodloužili intervaly mezi jednotlivými renovacemi doporučujeme Vám konstruktivní ochranu proti vlivům počasí ve formě různých přístřešku, pergol či vík a jiných.

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější potíže, kde, jakým způsobem a za jakých podmínek budou výrobky instalovány. Firma neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy.

**Varujeme před nákupem nekvalitních napodobenin a falzifikátů**